

Приложение к техническому заданию M/
 Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания заводоуправления
 (боковой фасад)
 Адрес объекта: г. Златоуст, ул. Кирова, д.1 (Территория ООО «ЗМЗ»)

№ п/п	Необходимые работы для устранения	Ед. изм.	Объем выявленных дефектов	Примечание
	Фасад (оси Г-М)			
1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м ² поверхности	0.928	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0.928	
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	100 м ² отремонтированной поверхности	0.928	
4	Штукатурка цементная Церезит (АусБау)	кг	2 784	
5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	0.928	
6	Шпатлевка финишная	кг	174	
7	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	0.928	
8	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат)	л	27.84	
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.928	
10	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL 404	кг	46.4	
11	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м ² поверхности	1	
12	Сетка фасадная армирующая стекловолокно ячейка 5*5мм	м ²	106	
13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0.14	
14	Штукатурка цементная Церезит (АусБау)	кг	420	

15	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	2.994	
16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	100 м ² отремонтированной поверхности	2.994	
17	Штукатурка цементная Церезит (АусБау)	кг	8 982	
18	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	2.994	
19	Шпатлевка финишная	кг	561.375	
20	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	2.994	
21	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат)	л	89.82	
22	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	2.994	
23	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL 404	кг	149.7	
24	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.14	
25	Шпатлевка финишная АусБауWhitezement	кг	26.25	
26	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL белый	кг	7	
27	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.364	
28	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием RAL 7004	м.п.	36.4	
29	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м ² поверхности	0.1874	
30	Сетка фасадная армирующая стекловолокно ячейка 5*5мм	м ²	19.822	
31	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м ² отремонтированной поверхности	0.187	
32	Штукатурка цементная Церезит (АусБау)	кг	561	
33	Перфорированный угол на сетке стекловолокно	м.п.	140	

34	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	0.187	
35	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат)	л	5.61	
36	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.187	
37	Шпатлевка финишная	кг	35.0625	
38	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE	кг	9.35	
39	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.192	
40	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	м.п	19.2	
41	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.28	
42	Штукатурка цементная АусБау 580/20/7,8	кг	840	
43	Перфорированный угол на сетке стекловодокно	м.п.	135	
44	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	0.28	
45	Шпатлевка финишная	кг	52.5	
46	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	0.28	
47	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат)	л	8.4	
48	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.28	
49	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE	кг	14	
50	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	4.338	
51	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	0.72	
	Главный фасад			
52	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона	1 м ³	2.5	

53	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м ² поверхности	1.579	
54	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	1.579	
55	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	100 м ² отремонтированной поверхности	1.579	
56	Штукатурка цементная АусБау 580/20/7,8	кг	4 737	
57	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	1.579	
58	Шпатлевка финишная АусБау 580/20/7,8	кг	296.0625	
59	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	1.579	
60	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат) 3600/10/7,8	л	47.37	
61	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	1.579	
62	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL , 14кг 3200/14/7,8	кг	78.95	
63	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	0.4	
64	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0.4	
65	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	0.4	
66	Грунтовка для наружных работ ,Церезит для приготовления водного раствора (концентрат) 3600/10/7,8	л	12	
67	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	0.4	
68	Шпатлевка финишная 580/20/7,8	кг	75	

69	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.4	
70	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL , 14кг 3200/14/7,8	кг	20	
71	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	2.73	
72	Штукатурка цементная АусБау 580/20/7,8	кг	8 190	
73	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	2.73	
74	Шпатлевка финишная АусБау 580/20/7,8	кг	511.875	
75	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	2.73	
76	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат) 3600/10/7,8	л	81.9	
77	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	2.73	
78	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL , 14кг 3200/14/7,8	кг	136.5	
79	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м ² поверхности	3.76	
80	Сетка фасадная сварная оцинкованная №5 3900/50/7,8	м ²	188	
81	Сетка фасадная армирующая стекловолокно ячейка 5*5мм 2500/50/7,8	м ²	188	
82	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	7.53	
83	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	100 м ² отремонтированной поверхности	7.53	
84	Штукатурка цементная АусБау 580/202/7,8	кг	24 849	

85	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	7.53	
86	Шпатлевка финишная 580/20/7,8	кг	1 411.875	
87	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	7.53	
88	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат) 3600/10/7,8	л	225.9	
89	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	7.53	
90	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL , 14кг 3200/14/7,8	кг	376.5	
91	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	3.584	
92	Штукатурка цементная АусБау 580/20/7,8	кг	14 336	
93	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных (руст) с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	3.584	
94	Шпатлевка финишная 580/20/7,8	кг	672	
95	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	3.584	
96	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат) 3600/10/7,8	л	107.52	
97	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	3.584	
98	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL , 14кг 3200/14/7,8	кг	179.2	
99	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	3.92	
100	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием RAL	м.п.	392	
101	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м ² отремонтированной поверхности	1.996	

102	Штукатурка цементная АусБау 580/20/7,8	кг	5 988	
103	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	1.996	
104	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат) 3600/10/7,8	л	59.88	
105	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.187	
106	Шпатлевка финишная 580/20/7,8	кг	35.0625	
107	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL , 14кг 3200/14/7,8	кг	9.35	
108	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.192	
109	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	м.п	19.2	
110	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	16.867	
111	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	0.72	

Начальник УКС



А.В.Овчарук