

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания заводоуправления

Адрес объекта: г. Златоуст, ул. Кирова, д.1 (Территория ООО «ЗМЗ»)

№ п/п	Необходимые работы для устранения	Ед. изм.	Объем выявленных дефектов	Примечание
1	3	4	5	
	<b>Раздел 1.Главный фасад</b>			
	<b>Цоколь</b>			
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0.2	
2	Штукатурка цементная Церезит (АусБау)	кг	600	
3	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0.2	
4	Шпатлевка финишная	кг	20	
5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0.2	
6	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат)	л	8.4	
7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	2.5	
8	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL 404	кг	8.96	
	<b>Стены 1-4 этажи</b>			
9	Очистка поверхности щетками	1 м <sup>2</sup> очищаемой поверхности	330.5	
10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	3.805	
11	Шпатлевка финишная	т	0.72	
12	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	3.805	
13	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат)	л	114.15	
14	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	3.805	
15	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL 404	кг	190	
16	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза (колонны RAL 7004)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0.45	
17	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL (тяги)	кг	23	
18	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.175	
19	Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием RAL 7004	м.п.	18	
	<b>Откосы</b>			
20	Очистка поверхности щетками	1 м <sup>2</sup> очищаемой поверхности	30	

1	3	4	5	
21	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат)	л	9	
22	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0.3	
23	Шпатлевка финишная	кг	56.25	
24	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE	кг	15	
<b>Карнизы (тяги)</b>				
25	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> отремонтированн ой площади развернутой поверхности тяг	0.18	
26	Штукатурка цементная	кг	540	
27	Перфорированный угол на сетке стекловодокно	м.п.	76.8	
28	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0.18	
29	Шпатлевка финишная	кг	33.75	
30	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0.18	
31	Грунтовка для наружных работ Церезит для приготовления водного раствора (концентрат)	л	5.4	
32	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0.18	
33	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL белый	кг	9	
34	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м <sup>2</sup> вертикальной проекции для наружных лесов	4.4	
<b>Потолок входной группы</b>				
35	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м <sup>2</sup> вертикальной проекции для наружных лесов	0.4	
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности	0.4	
37	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0.4	
38	Грунтовка для наружных работ ,Церезит для приготовления водного раствора (концентрат)	л	12	
39	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0.4	
40	Шпатлевка финишная	кг	75	
41	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0.4	
42	Краска фасадная атмосферостойкая FASSADENFARBE, RAL 404	кг	20	
45	Автовышка (10*1800/11,02)	маш.-ч	10	

Начальник УКС



А.В.Овчарук